

Dalle de plafond revêtue d'un film vinyle avec traitement antifongique et antibactérien.

### LES + PRODUITS

- + parement vinyle blanc satiné décoratif.
- + Traitement antifongique et antibactérien empêchant la prolifération de micro-organismes.
- + Pour usage dans des locaux à hygiène renforcée (établissements sanitaires...).

## DESCRIPTION

|                            |        |                                 |         |
|----------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| Type de bord               | Droit  | Type de bord Placo              | A       |
| Type de bord (hors liste)  | Bord A | ouvrages de destination         | Plafond |
| Teinte ou couleur parement | blanc  | Longueur                        | 600 mm  |
| Epaisseur réelle           | 9,5 mm | Poids au m2                     | 8 kg    |
| Largeur                    | 600 mm | Epaisseur arrondie de la plaque | 10 mm   |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Aspect                       | Autre  |
| Composants essentiels plaque | Autre  |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur                  | Non    |

### PERFORMANCES

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Résistance à la flexion                     | NPD            |
| Classement à l'humidité                     | Non applicable |
| Humidité relative                           | 90% HR à 20 °C |
| Réaction au Feu (Euroclasse)                | B-s1, d0       |
| Coefficient d'absorption acoustique alpha w | 0,15           |

### RÉFÉRENCES

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Marque de qualité | Gyprex® |
|-------------------|---------|

### MISE EN OEUVRE

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produits de finition associés</b> | Ossatures et accessoires de montage |
| <b>Mode de pose</b>                  | A emboîtement horizontal            |

## CONDITIONNEMENT

| Nom article             | EAN de l'UB   | Conditionnement          |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| Gyprex® 10 Asepta 60/60 | 3496250242944 | Palette de 416 Plaque(s) |