

Isolation des murs par l'intérieur Complexe de doublage

Placomur® Essentiel Marine 1.10 13+40



Bénéfices

-  Isolation thermique Premier niveau de confort thermique
-  Productivité chantier Facile à poser
-  Gain de place Gain de place : épaisseurs d'isolant de 20 à 80 mm

Description

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) blanc, associé à une plaque de plâtre Placo®.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Longueur (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Thermal resistance (m2_K/W)	Conditionnement de vente
Placomur® E Ma 1.10 13+40 250	3496250062306	2,5	1,2	53	1,1	Pile de 22 plaques
Placomur® E Ma 1.10 13+40 260	3496250062313	2,6	1,2	53	1,1	Pile de 22 plaques

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseur d'isolant (mm)

40 mm

Épaisseur arrondie de la plaque 1 (mm)

13 mm

	Épaisseur totale 53 mm Largeur de l'UB (m) 1,2 m
Général	Couleur Vert Mise en œuvre Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute Marquage sur le côté oui Nombre de parements 1 Type de plaque H1 Type de parement Plaque de plâtre Type d' isolant Polystyrène expansé (PSE) Type d'isolation (SDC) Thermique La destination Pièces humides Type de bord Placo bord aminci La mise en œuvre visée Complément d'isolation, Habillage de murs Le type de produit Complexe de doublage
Performances	Réaction au feu B-s1, d0 Perméance P1 Conductivité thermique l 38 mW/m.K Résistance thermique 1,1 m²·K/W

Références

Code repère isolant

38

Code ISOLE

12232

N° ACERMI

03/081/057

N° DTU

25.42