

Plaques Plaque de plâtre

Cloisonnement Doublage intérieur de mur

Habito® Hydro 13



Bénéfices

i Haute résistance

Résiste à tous les coups du quotidien : 2 fois plus résistante aux chocs qu'un mur en parpaing creux

i
Très haute résistance
mécanique

Facilite l'accrochage des objets lourds du quotidien : Jusqu'à 20 kg par point de fixation avec une seule vis à bois VBA 5 mm entièrement filetée, jusqu'à 60 kg par point de fixation sans renfort (avec cheville métallique à expansion)

i Pièces humides

Idéale pour l'agencement ou la rénovation des pièces d'eaux et non chauffées : salle de bain, garage, cellier, buanderie, cave...

Description

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, à haute résistance mécanique et hydrofugée pour tous types d'ouvrages en pièces humides. Habito® a été récompensé par 5 prix dont : - Lauréat Or de la Catégorie Aménagement Intérieur, dans le cadre du Concours de l'Innovation organisé par le Mondial du Bâtiment, - Prix de « l'Innovation Produits » aux Trophées du Négoce 2017 dans la catégorie « Rénovation ». - Médaille d'Or Challenge Innovation au Séminaire LCA-FFB en novembre 2016.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Résistance thermique	Conditionnement de vente	Niveau bas de l'unité de base
Habito® Hydro 13 120/270	3496250341319	2,7	1,2	12,5	12,5	0,04	Palette de 36 plaques	P01922700
Habito® Hydro 13 120/250	3496250341197	2,5	1,2	12,5	12,5	0,04	Palette de 36 plaques	P01922500
Habito® Hydro 13 120/260	3496250341272	2,6	1,2	12,5	12,5	0,04	Palette de 36 plaques	P01922600
Habito® Hydro 13 120/300	3496250341296	3	1,2	12,5	12,5	0,04	Palette de 36 plaques	P01923000

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque
Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)
13 mm
Largeur de l'UB (m)
1,2 m
Poids au m²
12,1 kg/m²
La dureté superficielle
THD

Général

Aspect
Lisse
Produits de finition associés
Enduit et bande
Couleur
Gris + logos

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

3

Traitement des joints

avec bande papier

Type de plaque

DFH1IR

Type de parement

Carton

L'application visée

**Cloisonnement, Doublage
intérieur de mur**

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

**Plaques résistance mécanique,
Plaques pièces humides**

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

H1

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

Habito_H_12.5_002

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° DTU

25.41