

Plâtres Plâtre allégé

Lutèce® Projection 33 X PLUS 33kg



Bénéfices

- ① Productivité chantier Très souple lors des premières phases de travail
- ① Solution esthétique Excellente finition
- ① Productivité chantier Rendement plus élevé versus Lutèce® Projection 33X

Description

Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Lutèce® Projection 33 X PLUS® 33kg 45sc	3496252002850	Palette de 45 sacs

Caractéristiques

Général

Consommation moyenne par
cm d'épaisseur

8,5

Épaisseur moyenne
d'application

10 mm

Couleur

Blanc

Durée d'utilisation

2 h 45

Type de finition

Lissée

Étiquetage sanitaire

A+

Épaisseur minimum
d'application

Enduisage : 8 mm

Délai minimum avant finition

**2 semaines (selon la saison et
l'aération des locaux)**

Taux de gâchage

à consistance (68%)

Durée de conservation

6 mois

Type de plâtre

B4/50/2 enduit au plâtre allégé

Durée de garantie

4 mois

Granulométrie

Fin

Le type de produit

Plâtre allégé

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PEM001

Référence de norme
européenne
EN 13279-1:2008
N° DTU
25-1