

Profilés Profilé métallique technique

Rail Hydrostil® + R48 500h



Bénéfices

-  Pièces humides Parfaitement adapté aux locaux humides, et ouvrages en Glasroc® H Ocean
-  Gain de temps Facilité de pose
-  Haute résistance mécanique Protection contre la corrosion
-  Haute résistance Résistance 500 h au brouillard salin

Description

Rails de hauteur 48 mm pour cloisons, doublages et plafonds. Acier d'épaisseur 0,53 mm. Très haute résistance à l'humidité.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Rail Hydrostil® + R48 500h	3496250308916	3	0,03	40	40	Palette de 480 pièces	3000	28

Caractéristiques

Dimensions

Largeur de l'UB (m)

0,028 m

Poids au mètre linéaire

0,43 kg

Général

Mise en œuvre

**Fixation métallique (chevilles ou
goujons acier, vis d'ancrage...)**

La destination

Ouvrages locaux humides

Le type de produit

Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme
européenne

NF EN 14195 : 2005

N° norme européenne

NF EN 14195 : 2005