

Plaques Plaque de plâtre superhydrofugée

Cloisonnement Doublage intérieur de mur Plafond

Glasroc® H Ocean 13



Bénéfices

 Pièces humides

Parfaitement adaptée aux locaux très humides

Description

Plaque composée d'un cœur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non-tissé à base de fibres de verre résistant à l'humidité.

Associée aux ossatures et vis Hydrostil® + 500h, à l'enduit Placomix® Hydro et à la bande à joint Hydro Tape.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Glasroc® H Ocean 13 120/250	3496250312647	2,5	12,5	Palette de 40 plaques
Glasroc® H Ocean 13 120/260	3496250265233	2,6	12,5	Palette de 40 plaques
Glasroc® H Ocean 13 120/300	3496250234222	3	12,5	Palette de 40 plaques

Caractéristiques

Composants	Composants essentiels plaque Plâtre
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm) 13 mm Largeur de l'UB (m) 1,2 m Poids au m2 10,8 kg/m² La dureté superficielle HD
Général	Aspect Lisse Produits de finition associés Enduit et bande Couleur Bleu clair Étiquetage sanitaire A Mode de pose 3 Traitement des joints avec bande Hydro Tape & enduit Placomix® Hydro Type de plaque GM-IFH1 L'application visée Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Plafond Type de bord Placo bord aminci La plaque par destination Plaques pièces humides
Performances	Réaction au feu A1 Perméance 1

Classement à l'humidité

3%

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PV-442018

Référence de norme
européenne

EN 15283-1

N° ATEC

9/16-1032