

Profilés Profilé métallique technique

Montant Hydrostil® + M 100 500h



Bénéfices

-  Pièces humides Parfaitement adapté aux locaux humides classés EC et EB+c et ouvrages en plaques Aquaroc® et Glasroc® H Ocean
-  Haute résistance Protection contre la corrosion
-  Haute résistance mécanique Résistance 500 h au brouillard salin

Description

Profilé métallique avec une hauteur d'âme de 98.5 mm et une largeur d'aile nominale 39 mm pour la réalisation d'ouvrages à haute résistance à l'humidité

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)	Épaisseur de l'unité (mm)	Niveau bas de l'unité de base
Montant Hydrostil® + M100/499 bot10L	3496250373365	4,99	0,04	Palette de 200 pièces	4990	41	98,5	H84954990

Caractéristiques

Composants

Type d'accessoire ou de profilé

Profilé métallique

Dimensions

Largeur de l'UB (m)

0,04 m

Général

Mise en œuvre

Emboîtement

La destination

Ouvrages locaux humides

Le type de produit

Profilé métallique technique

Performances

Réaction au feu

A1

Références

Numéro DOP

PR001

Référence de norme européenne

EN 14195:2005

N° norme européenne

EN 14195:2005