

Plaques Plaque de plâtre hydrofugée Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique

Placoplatre® BA 18S Marine



Bénéfices

-  Productivité chantier Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900
-  Haute résistance Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15mm)
-  Pièces humides Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Description

Plaque de plâtre de type mono-parement de largeur 900 mm, haute dureté et haute résistance à l'humidité.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18S Marine 90/250	3496250275065	2,5	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S Marine 90/260	3496250266537	2,6	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S Marine 90/280	3496250270268	2,8	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S Marine 90/300	3496250257962	3	18	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18S Marine 90/300 Pal 4e	3496250257962	3	18	Pile de 34 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque
Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)
18 mm
Largeur de l'UB (m)
0,9 m
Poids au m2
16,5 kg/m²
La dureté superficielle
HD

Général

Aspect
Lisse
Produits de finition associés
Enduit et bande
Couleur
Vert
Étiquetage sanitaire
A+
Mode de pose
3
Traitement des joints
avec bande papier
Type de plaque
I-H1
L'application visée
Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique
Type de bord Placo
bord aminci
La plaque par destination
Plaques résistance mécanique, Plaques pièces humides

Performances

Réaction au feu
A2-s1, d0

Perméance

1

Classement à l'humidité

H1

Résistance thermique

0,07 m²·K/W

Pare vapeur

Non

Références

Numéro DOP

PL001

Référence de norme
européenne

EN 520:2004+A1:2009

N° ATEC

9/14-981*V2