

Enduits à joint Enduit poudre à séchage

Placojoint® GDX 25kg



Bénéfices

① Finition soignée	Haute qualité de finition
① Solution esthétique	Blancheur optimale
① Productivité chantier	Ponçage très facile
① Productivité chantier	Excellente glisse
① Productivité chantier	Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Conditionnement de vente
Placojoint® GDX 25kg 35sc	3496250007888	Palette de 35 sacs
Placojoint® GDX 25kg 60sc	3496250007888	Palette de 60 sacs

Caractéristiques

Général

Outils d'application
Couteau, Platoir, Bazooka™
Étiquetage sanitaire
A+
Consommation minimum
330 g/m²
Délai minimum avant finition
24 à 72 heures
Taux de gâchage
Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Précautions d'emploi
Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable
Oui
Durée de conservation
9 mois
Stockage
A l'abri de l'humidité
Marque (CE, aut...)
CE
La destination
Pièces sèches
Le type de produit
Enduit poudre à séchage

Références

Numéro DOP
PEM021
Référence de norme européenne
EN 13963:2005

N° QB

18-99-813

N° ATEC

9/05-813

N° cstbat

18-99-813

N° DTU

25.41 - 25.42