



Rockmur nu



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³)	32 à 36
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Étiquetage sanitaire	A+

Panneau de laine de roche non revêtu.

Les avantages pour l'installateur

- Polyvalence murs ou combles aménagés. Un seul produit pour plusieurs applications
- Panneau léger, facile à poser et à transporter. Doux au toucher
- Bonne flexibilité pour pose entre ossatures et montants

Les bénéfices pour le particulier

- Un intérieur sain: A+ le meilleur classement de qualité de l'air intérieur
- Pose rapide avec peu de perte de surface intérieure
- Eligible aux aides financières dès 130 mm

Diplômes

ACERMI 02/015/021	KEYMARK 008-SDG5-021	DoP CPR-DoP-FR-003
----------------------	-------------------------	-----------------------



Rockmur nu peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

► Pour en savoir plus sur la pose de Rockmur nu : <https://youtu.be/MwfmTs62NSs>

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (20 palettes)	Classe de produit	Code EAN
285333	1350 x 600 x 45	1,25	12	9,72	12	144	116,64	2324,80	A	3 53731 1029088
285322	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	144	116,64	2324,80	A	3 53731 1028999
285324	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	120	97,20	1944	A	3 53731 1029002
274637	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	96	77,76	1555,20	A	3 53731 1026285
285327	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	72	58,32	1166,40	A	3 53731 1029026
285329	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	60	48,60	972	A	3 53731 1029040
285330	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	60	48,60	972	A	3 53731 1029057
285331	1350 x 600 x 150	4,25	5	4,05	12	60	48,60	972	A	3 53731 1029064
285332	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	36	29,16	583,20	A	3 53731 1029071

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur